



alcal

LA MARCA DE LA CONFIANZA

desde 1960
en el mercado argentino

Moledora de granos

MODELO MG 111

Accionada por toma de fuerza, con barra de mando a tractor y/o motor eléctrico.

Alimentación y descarga totalmente a sinfines.

Carga en escuadra con engranajes cónicos tratados térmicamente y en baño de aceite.

Tubo de descarga de 4 m, con despegue del suelo de 2,65 m.

Embolsador y barra de mando blindada.

Capacidad de molienda: de 3.000 a 4.000 kg de granos por hora.



FAMILIA DE PRODUCTOS DE CONFIANZA

CABEZAL GIRASOLERO | PROCESADORA DE ROLLOS | PROCESADORA DE ROLLOS Y GRANOS
MOLEDORA DE GRANOS | QUEBRADORA DE GRANOS | SINFIN ELEVADOR DE GRANOS
COSECHADORA PICADORA DE GRANOS | COSECHADORA PICADORA DE FORRAJES
CARRO FORRAJERO | ALSADORA AUTOMÁTICA DE FARDOS | CARRO TRANSPORTADOR DE ROLLOS

DETALLES CONSTRUCTIVOS



Moledora de granos

MODELO MG 375

GENERALES

Peso aproximado

Dimensiones

para transporte

330 kg (Con el depósito de concentrado colocado y vacío).

Alto: 3,15 m (Parte inferior de boquilla descarga).

3,45 m (Parte superior tubo descarga).

Ancho: 1,25 m (Sin toma de fuerza y con depósito de concentrado).

Largo: 4,20 m (con tubo alimentador y bandeja standard).

SUMINISTRO DE POTENCIA

Toma de fuerza

Tipo: K-521

Potencia mínima: 40 HP

Régimen: 540 RPM

Motor eléctrico

Potencia mínima: 20 HP

Régimen: 3.000 RPM

Dual

Combinación de los anteriores.

ROTOR MOLEDOR

Tipo

Dentado recto. Tratado termicamente.

Balaceo

Dinámico al régimen de trabajo.

Grano fino: 9 por pulgada.

Zarandas

De varios diámetros standard (por especiales consultar).

Se reemplazan con sólo levantar la tapa superior del cajón.

Rendimiento

5.000 kg/h (Partido de maíz).

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Carga

Sinfín con bandeja. Largo: 2,54 m

Opcional: Con tolva superior.

DESCARGA DE MOLIENDA

Tipo

Tubo de descarga a sinfín de altura fija. Largo 4 m.

Adicional

Embolsador en el tercio inferior del tubo de descarga.

MATERIAL CONCENTRADO (OPCIONAL)

Depósito

Solidario a la máquina.

Capacidad

80 lt.

Entrada

A sinfín. DOSificada por cuchilla.

Mezcla

En el tubo de descarga.

CARRO TRANSPORTADOR (OPCIONAL)

Rodado

llantas 4,50" a 13" (Se provee sin neumáticos).

**La capacidad de trabajo
que usted buscaba.**

Un nuevo implemento
que completa la línea
de productos Alcal.