



alcal

LA MARCA DE LA CONFIANZA

Cabezal girasolero

MODELOS SL 208 - 210 - 212 - 214

desde 1960

en el mercado argentino



a SL 212

Nuevo diseño de batea de estructura rígida y liviana.

Doble comando con dos barras cardánicas para mejor distribución de pesos.

Sinfin de 500 mm fabricado en una sola pieza, sin soportes intermedios.

Tapa con bisabrá que blinda todos los mandos, ofreciendo máxima seguridad de trabajo.

Amortiguación del sinfin flotante de elastómetro de alta calidad que permite evitar roturas.

Destroncador regulable de cuatro aletas que asegura una trilla más limpia y efectiva.

FAMILIA DE PRODUCTOS DE CONFIANZA

CABEZAL GIRASOLERO | PROCESADORA DE ROLLOS | PROCESADORA DE ROLLOS Y GRANOS
MOLEDORA DE GRANOS | QUEBRADORA DE GRANOS | SINFIN ELEVADOR DE GRANOS
COSECHADORA PICADORA DE GRANOS | COSECHADORA PICADORA DE FORRAJES
CARRO FORRAJERO | ALSADORA AUTOMÁTICA DE FARDOS | CARRO TRANSPORTADOR DE ROLLOS

MODELOS SL 208 - 210 - 212 - 214

CAPACIDAD		8 surcos	10 surcos	12 surcos	14 surcos	
MODELO		SL-208	SL - 210	SL - 212	SL - 214	
GENERALES	Peso aprox. plataforma	1375 kg.	1717 kg.	2000 kg.	2290 kg.	
	Peso aprox. con carro	1893 kg.	2365 kg.	2676 kg.	2996 kg.	
	Dimensiones máximas aproximadas	Altura (sobre el carro)	2,65 m			
		Ancho (sobre el carro)	2,70 m			
		Largo total puntón	3,25 m			
		Largo total plataforma	5,95 m	7,35 m	8,75 m	10,15 m
	Largo carro sin lanza	9,10 m	9,80 m	11,90 m	13,30 m	
Rodado	5,50" x 16" duales reforzadas (se provee sin neumáticos)					
SUMINISTRO DE POTENCIA	Tipo	Una barra cardánica K514	Dos barras cardánicas K514			
	Potencia	De acuerdo a la cosechadora.				
	Posición	Superior o inferior, según la cosechadora.				
DESTRONCADOR	Tipo	Peine de 4 hileras de ataque. Un módulo por surco, cambiable sin necesidad de tocar el eje destroncador.				
	Eje Mandos	1	1	2	2	
MOLINETE	Tipo	Tubo Ø300 con soldadura longitudinal.				
	Soportes	Rodamientos autocentrantes blindados.				
	Dientes	Estampados. Regulables y cambiables. Soportes reforzados en disposición helicoidal.				
	Regulación	En sentido horizontal y vertical.				
	Limitador del torque	A disco de fricción. Torque regulable mediante elastómetros.				
SINFÍN	Tipo	Tubo Ø300 con soldadura longitudinal.				
	Soportes	Rodamientos autocentrantes sobre brazos flotantes con amortiguador de elastómetro para absorber atascamientos.				
	Limitador del torque	A disco a fricción. Torque regulable mediante resorte.				
ESCUDO	Tipo	Tubo Ø168 con soldadura longitudinal.				
	Regulación	Horizontal, vertical y transversal mediante brazos y soportes laterales.				
BARRA DE CORTE	Tipo	Un tramo	Dos tramos			
	Secciones de corte	3 por entrada de plantas. Abulonadas para su fácil reemplazo.				
	Accionamiento	Caja descubierta ALCAL de movimiento alternativo.				
BANDEJAS	Tipo	Cuerpo plegado en una sola pieza.				
	Cantidad (sin incluir las laterales)	14	18	22	26	
	Regulación	Ancho de la garganta de ambos.				
PUNTONES LATERALES	Tipo	Totalmente blindados.				
	Puertas	Rebatibles horizontalmente mediante bisagras.				
	Cierre	Grupilla tipo John Deere.				